



# 单相主脉冲开关电源 PEL-0124-013-0

## 型号 PEL-0124-013-0

### 输入

输入额定电压	100 - 240 Vac
输入电压范围	85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc)
输入额定电流 (额定负载)	0,7 / 0,4 A (110 / 230 Vac)
额定频率范围	44 - 66 Hz / 0 Hz
接通电流限制装置	<30 A, NTC
输入保险 内部	2 A (延迟)
推荐与保护装置, LS 开关	6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C
电源中断桥接 (额定负载)	10 / 80 ms
支撑轨过压保护	变阻器

### 输出

输出额定电压	24 Vdc
输出电压范围	22,8 - 26,4 Vdc
输出额定电流	1.30 A
电源恢复强度 最大	30 Vdc
过载表现	恒定电流
余波 (额定负载)	典型 100 mVss
可并联	是
可串接	是
有效度	典型 82 %

### 信号装置

Power Good (DC OK)	LED 绿
--------------------	-------

### 许可

许可	cURus, cULus, GL
----	------------------

### 环保

环境温度	-25 °C 至 + 55 °C
仓库温度	-25 °C 至 + 85 °C
轻载	-3 %/K > +45 °C
任意安装位置处的载流量	最大 0,9 A

### 安全性和防护等级

防护等级	IP 20
防护等级	II, (在配电柜关闭情况下)

### 订货号

订货号	PEL-0124-013-0
-----	----------------

## 型号 PEL-0124-013-0

### 接口和安装

输入接口 (Push-in, 可插接)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
输出接口 (Push-in, 可插接)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
固定方式	DIN 支撑轨 TS35
安装位置	垂直

### 尺寸和重量

重量	0.17 kg
----	---------

