



# 谐波滤波器

## HFM-FB 200-400

### 型号 HFM-FB 200-400

#### 运营数据

测量电压	3 x 400 Vac
测量电流	3 x 289,00 A
电压范围	380 - 440 Vac
测量频率	50 Hz
THD-I	7 % (额定负载下)
负载的额定功率*	160,0 kW
负载说明	通过变频器获得平衡荷载
抗过载性	150 % 持续 60 秒, 每 10 分钟
有效度	99.0 %

#### 许可

许可	cURus
----	-------

#### 环保

环境温度	0 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝
MTBF	>200.000 h

#### 安全性和防护等级

类型	金属壳体
绝缘材料级	IEC=F, UL=class 155
防护等级	IP 00
防护等级	I
SCCR	100 kA

#### 脚注

*	电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提
---	--------------------------

#### 订货号

订货号	HFM-FB 200-400
-----	----------------

### 型号 HFM-FB 200-400

#### 接口和安装

相接口	
PE 接口	适用 M8
连接横截面 [ mm <sup>2</sup> ]	最小 95
固定方式	固定尾板

#### 尺寸和重量

重量	271.0 kg
----	----------

