



# 进线电抗器，三相

## LR3-AD004-404-0

| 型号          |  | LR3-AD004-404-0 |
|-------------|--|-----------------|
| 运营数据        |  |                 |
| 测量电压        |  | 3 x 400 Vac     |
| 测量电压 (IEC)  |  | 3 x 690 Vac     |
| 测量电压 (UL)   |  | 3 x 600 Vac     |
| 短路电压 uK     |  | 4%              |
| 电压降         |  | 6,9 Vac         |
| 测量电流        |  | 3 x 4 A         |
| 测量频率        |  | 50 - 60 Hz      |
| 电感          |  | 7.350 mH        |
| 感应公差        |  | ±10 %           |
| 许可          |  |                 |
| 许可          |  | cURus           |
| 环保          |  |                 |
| 环境温度        |  | +40 °C          |
| 冷却方法        |  | AN              |
| 安全性和防护等级    |  |                 |
| 类型          |  | 开放式             |
| 绝缘材料级       |  | H               |
| 防护等级        |  | IP 00           |
| 防护等级 ( 预备 ) |  | I               |
| 检测电压        |  | 4000 Vac        |
| 订货号         |  |                 |
| 订货号         |  | LR3-AD004-404-0 |

| 型号      |  | LR3-AD004-404-0   |
|---------|--|-------------------|
| 接口 和 安装 |  |                   |
| 相 接口    |  | 螺栓端子 4 mm²        |
| PE 接口   |  | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm |
| 固定方式    |  | 支撑角铁              |
| 固定螺栓    |  | M4                |
| 尺寸 和 重量 |  |                   |
| 重量      |  | 0.80 kg           |
|         |  |                   |