





	NKE 4/7,33		NKE 4/12,75		NKE 6/4,88		NKE 6/8,50	
运营数据								
测量电压	230 Vac		400 Vac		230 Vac		400 Vac	
电压降	9.2 Vac		16 Vac		9.2 Vac		16 Vac	
测量电流	4 A		4 A		6 A		6 A	
测量频率	50 - 60 Hz		50 - 60 Hz		50 - 60 Hz		50 - 60 Hz	
电感´	7.330 mH		12.750 mH		4.880 mH		8.500 mH	
感应公差	±10 %		±10 %		±10 %		±10 %	
许可								
许可	cURus		cURus		cURus		cURus	
环保								
环境温度	-10 °C 至 +40 °C		-10 °C 至 +40 °C		-10 °C 至 +40 °C		-10 °C 至 +40 °C	
冷却方法	AN		AN		AN		AN	
安全性和 防护等级								
类型	开放式		开放式		开放式		开放式	
绝缘材料级	B		B		B		B	
防护等级	IP 00		IP 00		IP 00		IP 00	
防护等级（预备）	I		I		I		I	
检测电压	2500 Vac		2500 Vac		2500 Vac		2500 Vac	
接口 和 安装								
相 接口	螺栓端子 4 mm²		螺栓端子 4 mm²		螺栓端子 4 mm²		螺栓端子 4 mm²	
PE 接口	扁插头, 6,3 x 0,8 mm		扁插头, 6,3 x 0,8 mm		扁插头, 6,3 x 0,8 mm		扁插头, 6,3 x 0,8 mm	
固定方式	支撑板		支撑板		支撑板		支撑板	
固定螺栓	M3		M3		M3		M4	
尺寸 和 重量								
重量	0.6 kg		0.6 kg		0.6 kg		1.4 kg	
								
订货号								
订货号	NKE 4/7,33		NKE 4/12,75		NKE 6/4,88		NKE 6/8,50	