

## BM-10 台式隔振平台

重量: Approximately 35 lb (16 kg)	
尺寸: 12.2" W x 12.2" D x 4.6" H (310mm W x 310mm D x 117mm H)	
大约有效载荷重量范围:	
型号	有效载荷范围
10BM-10	0 - 10 lb (0 - 4.5 kg)
25BM-10	10 - 30 lb (4.5 - 14 kg)
50BM-10	30 - 55 lb (14 - 25 kg)
75BM-10	50 - 80 lb (22.5 - 36 kg)
100BM-10	75 - 110 lb (34 - 50 kg)
<b>Performance</b>	
<p>水平频率取决于重量。                      达到或接近 1.5 Hz 的水平频率有效载荷范围的上限。                      在有效载荷范围的下限，水平频率约为 2.5 Hz。                      垂直频率可调谐至 0.5 Hz</p>	
<b>Simple Set-Up and Adjustment</b>	



BM-10 台式平台在仅 4.6 英寸高、12 英寸宽和深的包装中提供比全尺寸空气桌高 10-100 倍的性能。它也可以在没有任何空气或电力的情况下做到这一点！这种隔振平台非常易于使用并提供卓越的性能。它提供 1.5 Hz 的水平固有频率和我们标志性的 0.5 Hz 垂直固有频率。只有两个调整。BM-10 非常适合需要在非常紧凑的系统中提供最高性能的新一代小型 SPM。

这是有史以来最薄、占用空间最小、最便携、最用户友好的隔离器，能够提供这种级别的性能。

The vertical curve below demonstrates the vertical 1/2 Hz performance of the BM-10. Horizontally, the BM-10 offers natural frequencies as low as 1.5 Hz, much better than typical air tables.

### Typical Performance Curves:

